



LUMINARIA SOLAR LED ALL IN ONE

BET-SOL-LED-II



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA
BET-SOL-LED-II-40W	40W	5,200	692X342
BET-SOL-LED-II-60W	60W	7,800	887X400
BET-SOL-LED-II-80W	80W	10,400	1160X400
BET-SOL-LED-II-100W	100W	13,000	1435X400

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD PHILIPS
LUZ	-	6000°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000
COLOR	-	GRIS
TEMPERATURA	-	-30° A 40°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	-	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
BATERÍA	-	LITIO FERROFOSFATO
CONTROL	-	SENSOR HÍBRIDO/ATENUABLE
AUTONOMÍA PROMEDIO	-	08 A 10 HRS
MONTAJE	-	POSTE
TIEMPO DE CARGA	-	5 A 6 HRS
ÓPTICA	-	ASIMÉTRICA 2M
PANEL	-	SILICIO MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	-	NOM 003 - NOM 031
ÁNGULO	-	120°
POTENCIA DEL PANEL	-	5V-60W
ALTURA DE INTALACION RECOMENDADA PARA SENSOR	-	MAX. 11M

